

USB4 40 Gbps Cable

8K 60 Hz, 240 W PD Charging, Black, 1 m.



特色

- 全功能 USB4 Type-C 認證線材 (USB4 Gen3x2)
- 傳輸數速率達 40Gbps
- 解析度達 8K @ 60Hz
- 充電功率達 240 W
- 嵌入 E-mark 並支援 PD3.0
- 線材長度 1 m/ 2.6 ft
- 支援 DisplayPort、PCI express 和其他協定
- 兼容 USB 3.2、USB 2.0 和 Thunderbolt
- USB-IF 認證 (TID 6475)

產品總覽

昕鈺最新認證的 USB4 線材技術提供更優秀的數據傳輸速度、充電表現、高互用性。USB4 Gen3 線材可兼容 USB 3.2、USB 2.0 和配有 Thunderbolt 3 的設備。透過雙通道和支援 PD 3.0 20V/5A 功率的 E-Marker 速度可達 40Gbps。同時支援 USB 傳輸、DisplayPort 和 PCI Express。

USB4 40 Gbps Cable

8K 60 Hz, 240 W PD Charging, Black, 1 m.

應用

- 支援 HPD 且隨插即用
- 支援 4K 或 8K A/V 電腦、媒體設備、螢幕，可用於剪輯影片、觀賞影片或遊戲
- 在外接硬碟、外接顯卡和筆電、電腦間達 40Gbps 傳輸速度
- 為 MacBook Pro、Windows 筆電及其他帶有 USB Type-C 或 Thunderbolt 3 接口的設備充電及供電
- 可連接具 USB Type-C 或 Thunderbolt 3 接口的集線器或擴充基座

規格

- PVC 包覆 Type-C 兩端
- 線材顏色和材質：黑色 & PVC
- 所有零件符合 RoHS 和一級環境管理物質規定
- 塑膠連接器、外殼、線材外被可燃性等級：UL 94 V-1



USB4 40 Gbps Cable

8K 60 Hz, 240 W PD Charging, Black, 1 m.

規格

連接器介面	2 x USB Type-C Male
USB版本	USB4 Gen3
最高解析度	8K @ 60 Hz
額定電壓與電流	20 V & 5 A
長度	1 m
工作和儲存溫度 工作溫度 儲存溫度	0 °C to 50 °C -20 °C to 70 °C
工作和儲存濕度 工作濕度 儲存濕度	10 %~90 % 10 %~90 %

產品線圖

