



## 特色

- 高品質
- 高繞折
- 每個連接器插頭都可以輕鬆插入並牢牢固定在所有設備上
- 低阻抗低電壓耗損
- 傳輸距離最長可達 10 公尺/32.8 英尺

## 產品總覽

透過 CCD 觸發線的觸發和控制使外部裝置能夠進行一系列的紀錄。舉例來說，當兩台或兩台以上的相機要精準地同時拍照，CCD 觸發線即是不可或缺組成元件。為了能讓相機對於非同步和同步的外部事件進行反應，硬件觸發器須提供 3.3 或 5V 的方波 TLL 信號。這種類型的觸發廣泛用於工業應用。有了觸發線的幫助，相機不再需要額外多一個步驟，為製程省下許多時間。

## 應用

- AOI 自動光學檢測
- 監控系統
- 圖像檢測
- 視覺定位
- 物件測量/揀選
- 適用於工業相機，例如：Basler、Dalsa、FLIR...等等。

相機品牌	型號
Basler	Basler MED ace / Basler ace / Basler ace 2 / Basler racer / Basler scout / Basler boost / Basler beat / Basler blaze
FLIR	Blackfly GigE / Blackfly USB3 / Blackfly S GigE / Blackfly S USB3 / ORYX 10GigE / FLEA3 GigE / FLEA3 USB3 / GRASSHOPPER3 GigE / GRASSGOPPER3 USB3 / Chameleon3 USB3 / FIREFLY S / FIREFLY DL / USB2 Cameras / Gazelle Camera Link

## 規格

- 線材顏色和材質：黑色 & PVC
- 所有零件符合 RoHS 和一級環境管理物質規定
- 塑膠連接器、外殼、線材外被可燃性等級：UL 94 V-1

## 規格

連接器選項	HR10A_6Pin / HR25_8Pin / HR10A_12Pin
裸線選項	Standard Cable / PMR Cable
額定電壓和電流	30V / 1A
最長長度	10m
工作和儲存溫度 工作溫度 儲存溫度	0°C to 60°C -20°C to 70°C
工作和儲存濕度 工作濕度 儲存濕度	10%~90% 10%~90%

產品線圖和樣品

HR25-7TP-8P(72)



產品線圖和樣品

HR10A-7P-6S(73)

